

# FleXbus Bande intumescente FIB

## Data Solutions

### RÉFÉRENCE CATALOGUE

---

### FLEXBANDAGE



### CERTIFICATIONS

---



### FONCTIONS

---

Bande intumescente à base de caoutchouc butyle avec additifs anti-incendie intumescents et renfort de tissu en verre

À utiliser autour des conducteurs FleXbus si l'épaisseur du joint de pénétration est < 200 mm

### ATTRIBUTS DU PRODUIT

---

Référence article: 508152

Couleur: Rouge; Marron

Conformité: EN 13501-1; EN 1366-3

Longueur: 5000mm

Largeur: 150mm

Poids unitaire: 3.6kg

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**