

Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 2000 mm, 47 U

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

20118-869



La bande métallique est généralement logée à l'intérieur des appareillages de commutation, des panneaux de commande et des boîtiers de bus pour la distribution locale de l'alimentation à des courants de forte intensité. Elles sont également utilisées pour connecter les équipements de haute tension dans les postes de commutation électrique, et les équipements de basse tension dans les groupes de batteries.

FONCTIONS

Pour visser les câbles de mise à la terre avec embout ou dénudés

Points de fixation filetés M5 au pas de 15 mm

Montage isolé par rapport au cadre

Capacité de courant maximale 200 A

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Longueur: 2000mm

Matériau: Cuivre

Quantité par colis: 1

Type de produit: Kit de mise à la masse

Type: Serrage à vis

Net Weight: 1.401kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.