

# Répartiteur quadripolaire TRC, 400 A

## Data Solutions



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Carter de protection transparent

Boulons inclus pour les connexions de sortie

Accessibilité de câblage

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps et de travail lors de l'installation

Conforme RoHS

### SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	TRC-400A
Référence article	563180
Matériau	Cuivre Polyamide renforcé à la fibre de verre Plexiglas

Référence catalogue	TRC-400A
Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI)	1000
Courant de court-circuit pic (I <sub>pk</sub> )	118kA
Courant admissible à court terme (I <sub>cw</sub> ) 1s	28kA
Nombre de connexions côté ligne	1
Nombre de connexions côté charge	10
Taille du filetage 1 (TS1)	M6
Taille du filetage 2 (TS2)	M10
Profondeur (D)	50mm
Hauteur (H)	338 – 390mm
Largeur (W)	260mm
A	290mm
Poids unitaire	2.65kg
Indice d'inflammabilité	UL® 94V-0

Table 2/2


Référence catalogue	TRC-400A
Conformité	CEI® 60439,1 CEI® 61439,1 CEI® 60695-2-11 (essai au fil incandescent à 960 °C)

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La taille du filetage 2 correspond au plot d'entrée.

Le nombre de connexions côté ligne et charge s'entendent par pôle.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.