


Copper Ground Plate

Power Utilities



The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.

DIAGRAMMES



FONCTIONS

Provides a large surface area to dissipate current into the ground

Available in a variety of sizes and pigtail configurations

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Largeur	Longueur	Connexion en spirale
710190	710190	Cuivre	Nu	600mm	600mm	Aucun

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur
710190	710190	1.5mm

GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)		
GPE	Électrode de la plaque de mise à la terre	
C	Matériau	C: cuivre (C11000)
E	Connexion avec raccord flexible	C: Continue (2 x connexion Cadweld « L J » d'ERICO) E : Fin (connexion Cadweld « L J » d'ERICO) N : pas de raccord flexible
A	Code d'épaisseur de la plaque (Tolérance pour le lot)	A: 1/32 po (min pour le paratonnerre, en cuivre) B: 1/16 po (min pour l'alimentation, en cuivre) C: 3/32 po D: 1/8 po E : 1/4 po (min pour l'alimentation, en acier) F : 3/8 po G : 1/2 po H : 1/64 po (26 GA) J : 3/16 po
H	Code de largeur de la plaque	A: 1" · B: 2 po · C: 3 po · D: 4 po · E: 5 po · F : 6 po · G : 9 po · H : 12 po · J : 18 po K : 24 po · L : 30 po · M : 36 po · N : 42 po · P : 48 po · Q : 17 po · R : 10 po
024	Code de longueur de la plaque (pouces) (3 chiffres requis)	
1L*	Type de câble à raccord flexible (code de câbles ERICO)	
024*	Longueur de raccords flexibles (pouces)	
(T)*	Étamé	

* Vide si aucun

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE