

Vis à tête fraisée



Les vis à tête fraisée sont utilisées pour de nombreuses options de montage dans un bac à cartes ou un coffret de bureau.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Vis à tête fraisée

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Vis

Table 1/2

| Référence catalogue | Longueur | Matériau | Finition | Quantité par colis | Taille du filetage | Hauteur |
|---------------------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|---------|
| 24560-139 | 5mm | Acier | Zingué | 100 | M4 | |
| 24560-183 | 12mm | Acier | Zingué | 100 | M5 | |
| 24560-182 | 12mm | Acier | Zingué | 4 | M5 | |
| 24560-145 | 14mm | Acier | Zingué | 100 | M4 | |
| 24560-164 | 8mm | Acier | Nickelé | 100 | M2.5 | 4.7mm |
| 24560-158 | 7.7mm | Acier | Zingué | 100 | M2.5 | |
| 21100-542 | 8mm | Acier | Nickelé | 100 | M3 | |
| 21100-429 | 8mm | Acier | Nickelé | 100 | M2.5 | |
| 21100-649 | 10mm | Acier | Zingué | 100 | M2.5 | |

| Référence catalogue | Longueur | Matériau | Finition | Quantité par colis | Taille du filetage | Hauteur |
|---------------------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|---------|
| 21100-500 | 10mm | Acier | Nickelé | 100 | M2.5 | |
| 21100-507 | 12mm | Acier | Nickelé | 100 | M2.5 | |

Table 2/2

| Référence catalogue | Type | Largeur | Compatible avec | Type de filetage | Couple de serrage |
|---------------------|--------------------|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| 24560-139 | Vis à tête fraisée | | Faces avant | | 1.3N·m |
| 24560-183 | Vis à tête fraisée | | Faces avant | | 2.4N·m |
| 24560-182 | Vis à tête fraisée | | Faces avant | | 2.4N·m |
| 24560-145 | Vis à tête fraisée | | Faces avant | | 2.4N·m |
| 24560-164 | Vis à tête fraisée | 4.7mm | Faces avant | Métrique | |
| 24560-158 | Vis à tête fraisée | | Faces avant | | |
| 21100-542 | Vis | | Faces avant | | |
| 21100-429 | Vis | | Faces avant | | |
| 21100-649 | Vis | | Faces avant | | |
| 21100-500 | Vis | | Faces avant | | |
| 21100-507 | Vis | | Faces avant | | |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE