

Boîtier de dérivation

Data Solutions



Le boîtier de dérivation est utilisé pour accueillir les PDU afin de permettre une distribution sécurisée de l'électricité de la source d'alimentation aux dispositifs d'un circuit.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Boîtier de dérivation pour distribution d'énergie

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Type de produit	Matériau	Quantité par colis
20118-536	Unité de distribution d'alimentation	Plastique	1

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.