

FleXbus Profilé en Aluminium perforé

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

FLEXALPROF2M



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Des accessoires de montage optionnels sont disponibles

Trous perforés en usine pour un assemblage rapide

Conforme RoHS

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 508100

Matériau: Aluminium

A: 12.5mm

Taille de trou (HS): 8mm

Hauteur (H): 15mm

Longueur (L): 2000mm

Largeur (W): 35mm


Poids unitaire: 0.9kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les kits de supports et le profile Aluminium sont à commander séparément.

En cas d'utilisation de chemins de câbles, nous recommandons d'installer un support Flexbus à chaque extrémité, afin de protéger le conducteur Flexbus contre d'éventuelles arêtes vives des chemins de câbles

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE