

Raccord en croix Clean Tray



Les croix Clean Tray sont utilisées pour acheminer les câbles dans quatre directions dans une installation Clean Tray. Le système acier inoxydable Clean Tray est conçu pour protéger le câblage des applications nécessitant de fréquents lavages .

FONCTIONS

Les croix Clean Tray sont utilisées pour acheminer les câbles dans quatre directions dans une installation Clean Tray.

Le système en acier inoxydable Clean Tray est conçu pour protéger le câblage prévu des applications nécessitant des lavages fréquents

SPÉCIFICATIONS

Finition: Finition brossée 3

Matériau: Acier inoxydable 304

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Type	Hauteur	Largeur	Épaisseur
CTS66CSS	16608	Raccord en croix	152mm	152mm	1.27mm
CT44PCSS	16575	Raccord en croix	102mm	102mm	1.27mm
CT46CSS	15794	Raccord en croix	102mm	152mm	1.27mm
CTS46PCSS	16651	Raccord en croix	102mm	152mm	1.27mm
CT44CSS	15793	Raccord en croix	102mm	102mm	1.27mm
CTS46CSS	16607	Raccord en croix	102mm	152mm	1.27mm
CT46PCSS	16576	Raccord en croix	102mm	152mm	1.27mm
CT33PCSS	16574	Raccord en croix	76mm	76mm	1.27mm
CT66CSS	15795	Raccord en croix	152mm	152mm	1.27mm
CT33CSS	15792	Raccord en croix	76mm	76mm	1.27mm
CT66PCSS	16577	Raccord en croix	152mm	152mm	1.27mm
CTS44PCSS	16648	Raccord en croix	102mm	102mm	1.27mm
CT22PCSS	16573	Raccord en croix	51mm	51mm	1.27mm
CTS33CSS	16605	Raccord en croix	76mm	76mm	1.27mm
CTS66PCSS	16652	Raccord en croix	152mm	152mm	1.27mm
CTS44CSS	16606	Raccord en croix	102mm	102mm	1.27mm
CT22CSS	15791	Raccord en croix	51mm	51mm	1.27mm
CTS33PCSS	16647	Raccord en croix	76mm	76mm	1.27mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.