

# Outillage de martelage

## Data Solutions



### FONCTIONS

Matrice en acier trempé

Utilisé pour former l'extrémité d'une métallisation fabriquée sur le terrain

Extrémité formée conçue pour s'ajuster au moule nVent ERICO Cadweld spécifiquement

### SPÉCIFICATIONS

**Matériau:** Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Type	Taille de conducteur	Machon nVent ERICO
SBD50		Signal	Bondstrand 3/16"	SBS12C
SBD51		Signal	Bondstrand 5/16"	SBS09C
SBD55		Signal	35 mm <sup>2</sup> concentrique	S17F
PBWD102	184200	Puissance	120 mm <sup>2</sup> concentrique	H106F
PBWD106	184090	Puissance	240 mm <sup>2</sup> concentrique	S429FY922

### AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.