

Point de mise à la terre



FONCTIONS

Plaque de mise à la terre coulée pour les équipements, les machines ou les points de mise à la terre de la structure

Peut être installé à fleur dans le sol en béton ou dans le mur

Raccordement du câble par serrage de boulons


SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Taille de conducteur, UL	Taille du filetage (TS)	Profondeur (D)	Largeur (W)	A
LPC682	Laiton	Classe 1 - Classe 2 (4/0 max.)	1/2" UNC	82.55mm	82.55 mm	44.45 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Poids unitaire
LPC682	0.7 kg



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE