

Sections de transposition, couvercle à charnière



Les sections de transposition à charnières encastrées sont utilisées pour faire pivoter le côté ouvert du parcours du chemin de câbles de 90 degrés tout en conservant la fonction d'accès total.

NORMES INDUSTRIELLES

Certifié par l'Association canadienne de normalisation.

FONCTIONS

Les sections de transposition à charnières encastrées sont utilisées pour faire pivoter le côté ouvert du parcours du chemin de câbles de 90 degrés tout en conservant la fonction d'accès total

SPÉCIFICATIONS

Code couleur:	ANSI 61
Finition:	Galvanisé; Revêtement poudré
Couleur:	Gris
Matériau:	Acier doux

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Type	Hauteur	Largeur	Épaisseur	Nombre de plaques d'étanchéité
F44LE9KOKT	19800	Section de transposition	102mm	102mm	1.9mm	1
F66LE9KT	19830	Section de transposition	152mm	152mm	1.9mm	1
F22LKT	19770	Section de transposition	64mm	64mm	1.9mm	1
F66LKOKT	19860	Section de transposition	152mm	152mm	1.9mm	1
F44LE9KT	19790	Section de transposition	102mm	102mm	1.9mm	1
F44LKOKT	19820	Section de transposition	102mm	102mm	1.9mm	1
F22LE9KOKT	19760	Section de transposition	64mm	64mm	1.9mm	1
F88LE9KOKT	19450	Section de transposition	203mm	203mm	1.9mm	1
F66LE9KOKT	19840	Section de transposition	152mm	152mm	1.9mm	1
F22LE9KT	19750	Section de transposition	64mm	64mm	1.9mm	1
F88LE9KT	19440	Section de transposition	203mm	203mm	1.9mm	1
F44LKT	19810	Section de transposition	102mm	102mm	1.9mm	1
F22LKOKT	19780	Section de transposition	64mm	64mm	1.9mm	1
F66LKT	19850	Section de transposition	152mm	152mm	1.9mm	1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Chaque plaque d'étanchéité inclut également un joint et un jeu de vis pour relier les sections.

Certifié par l'Association canadienne de normalisation.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE