

Ancoraggio drop-in



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

La filettatura interna facilita la rimozione e la manutenzione

Si installa a filo o sotto la superficie di base

Adatto per sistemi ridondanti non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessurato

Classe di resistenza per ancoraggi esposti al fuoco R30-R120

SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale | Finitura | Dimensione del foro (HS) | Lunghezza (L) | Diametro della punta di trapano |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|
| CAM6030 | 593180 | Acciaio | Elettrozincato | 6 mm | 30mm | 8mm |
| CAM8030S6 | 401154 | Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401) | | 8 mm | 30mm | 10mm |
| CAM8030 | 593190 | Acciaio | Elettrozincato | 8 mm | 30mm | 10mm |
| CAM10040 | 593200 | Acciaio | Elettrozincato | 10 mm | 40mm | 12mm |

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale | Finitura | Dimensione del foro (HS) | Lunghezza (L) | Diametro della punta di trapano |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|
| CAM10040S6 | 401155 | Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401) | | 10 mm | 40mm | 12mm |
| CAM12050 | 400415 | Acciaio | Elettrozincato | 12 mm | 50mm | 15mm |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Certificazioni |
|-------------------|-----------------|--|
| CAM6030 | 593180 | CE, 14-0135, CE, 14-0068 |
| CAM8030S6 | 401154 | CE, 14-0068, VdS |
| CAM8030 | 593190 | CE, 14-0135, CE, 14-0068, VdS |
| CAM10040 | 593200 | VdS, CE, 14-0068, CE, 14-0135, FM Approved, Anchor |
| CAM10040S6 | 401155 | VdS, CE, 14-0068 |
| CAM12050 | 400415 | FM Approved, Anchor, CE, 14-0068, VdS, CE, 14-0135 |

Carico assiale caratteristico secondo ETA 14-0135

| Pezzo numero | Calcestruzzo fessurato C20/25 | Calcestruzzo non fessurato C20/25 | Profondita' nominale di ancoraggio |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| CAM6030 | - | 2.50 kN | 25 mm |
| CAM8030 | - | 3.30 kN | 30 mm |
| CAM10040 | - | 4.40 kN | 40 mm |
| CAM12050 | - | 6.10 kN | 50 mm |
| CAM8030S6 | - | - | - |
| CAM10040S6 | - | - | - |

Carico assiale caratteristico secondo ETA 14-0068 - per sistemi ridondanti non strutturali

| Pezzo numero | Calcestruzzo fessurato C20/25 | Calcestruzzo non fessurato C20/25 | Profondita' nominale di ancoraggio |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| CAM6030 | 0.80 kN | 0.80 kN | 25 mm |
| CAM8030 | 1.20 kN | 1.20 kN | 30 mm |
| CAM10040 | 1.70 kN | 1.70 kN | 40 mm |
| CAM12050 | 2.60 kN | 2.60 kN | 50 mm |
| CAM8030S6 | 1.20 kN | 1.20 kN | 25 mm |
| CAM10040S6 | 1.70 kN | 1.70 kN | 40 mm |



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

