

# Coperchio superiore automatico di contenimento corsia

## Data Solutions



Coperchio superiore che può essere aperto automaticamente in caso di un evento in loco.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

I coperchi superiori a contenimento automatico si aprono automaticamente in caso di incendio, in modo che gli impianti sprinkler dell'impianto possano spegnere l'incendio. Durante il normale funzionamento, i coperchi superiori sono tenuti chiusi da elettromagneti e aperti quando il contatto flottante dell'impianto di rilevamento incendi è aperto

Adatto per una larghezza corsia di 1200 mm

Coperchio superiore con vetro di sicurezza, 7 mm

Con il profilo di copertura superiore universale, l'altezza della corsia può essere aumentata di 84 mm; da ordinare separatamente

Il coperchio superiore può essere rimosso dall'interno. Una volta aperto, il coperchio superiore consente di accedere agli impianti di illuminazione e sprinkler sopra il sistema di contenimento per i lavori di manutenzione

Ordinare separatamente l'unità di controllo che può essere utilizzata per controllare fino a 12 coperchi superiori automatici

Per azionare il sistema è necessaria un'unità di alimentazione da 24 V CC. Da ordinare separatamente

## SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore	Finitura
21130-592	600mm	1200mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere

Table 2/2

Codice a catalogo	Materiale	Tipo di prodotto	Tipo	Funziona con
21130-592	Acciaio, Vetro	Copertura	Copertura superiore corsia, automatica	Contenimento di sezione

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente l'unità di controllo che può essere utilizzata per controllare fino a 12 coperchi superiori automatici.

Per azionare il sistema è necessaria un'unità di alimentazione da 24 V CC. Da ordinare separatamente.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**