


# Guida di ritenzione del cavo della guida C.

## Data Solutions



Le guide a C consentono una migliore gestione dei cavi. Installazione generalmente dietro i montanti da 19". Sono compatibili con i fermi per cavi standard.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Montaggio agganciandolo alla guida a C.

Assemblaggio dei cavi con fascette serracavi o velcro

## SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Funziona con	Larghezza	Lunghezza	Materiale	Quantità nella confezione
60118-472	Varistar CP	75mm	39.5mm	Poliammide	5

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**