

# FleXbus Calotta di protezione IP2x per trasformatore, 1 conduttore per fase

Data Solutions

**CODICE A CATALOGO**

**FLEXCOVIP2XONE**



**CERTIFICAZIONI**



**CARATTERISTICHE**

Ingresso / uscita per conduttore neutro / terra

Resistente a schizzi di solventi e idrocarburi

Installazione facile e veloce

Resistenza ai raggi UV

**ATTRIBUTI DEL PRODOTTO**

Numero articolo: 508160

Materiale: Polivinilcloruro

Temperatura di funzionamento: -40 to 140°C

Lunghezza (L): 465mm


Larghezza (W): 182mm

Profondità (D): 126mm

Peso unitario: 0.53kg

## SCHEMI

---



## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**