


# Distributore di potenza quadripolare con barre filettate, 400 A

## Data Solutions

### CODICE A CATALOGO

**TR-400A**



### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta per mezzo di viti

I bulloni per le connessioni all'aperto sono inclusi

Copertura protettiva trasparente

Facilità di accesso per il cablaggio

Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera

Conforme a RoHS

### ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 562010

Materiale: Rame; Poliammide rinforzato con fibra di vetro; Plexiglass

Tensione massima di lavoro, IEC (Ui): 1000

Valore di picco della corrente di corto circuito (Ipk): 34kA

Corrente di tenuta a breve termine (Icw) 1s: 28kA

Numero di collegamenti lato linea: 1

Numero di collegamenti lato carico: 8

Dimensione del foro (HS): 12mm

Dimensioni delle filettature (TS): M6

Profondità (D): 140mm

Altezza (H): 240mm

Larghezza (W): 300mm

Peso unitario: 2.83kg

Classificazione dell'infiammabilità: UL® 94V-0

È conforme a: IEC® 60439,1; IEC® 61439,1; IEC® 60695-2-11 (prova del filo incandescente 960 °C)


## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

---

Il numero di connessioni sul lato linea e sul lato di carico è indicato per singolo polo.

## SCHEMI

---



## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**