


# Fermo interno per coperchio superiore

## Data Solutions



Il fermo interno può essere facilmente montato senza forare e consente di rimuovere il coperchio superiore solo dall'interno. Il fermo è solo per applicazioni IP 20.

### CARATTERISTICHE

Facile da montare senza forare

Una volta assemblato, il coperchio superiore non può più essere rimosso dall'esterno

### SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Tipo	Funziona con	Materiale	Finitura	Quantità nella confezione
24630-027	Fermo	Varistar CP	Acciaio	Alluminio zincato	1

### AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.