

Staffa montante, disassamento



CARATTERISTICHE

Utilizzato per installazioni a sbalzo di pali in alluminio o acciaio inox

SPECIFICHE


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	NB/DN	Diametro esterno (OD)	Dimensione del foro (HS)	A.
7000250S4	702065	Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)	65	76.1 mm	11.11 mm	304.8 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	B	C	Carico statico
7000250S4	702065	266.7 mm	87.3 mm	1820N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE