

Bobina cavo di messa a terra statica, cavo nudo



CARATTERISTICHE

Include un arresto all'estremità del cavo retraibile

Include un morsetto rimovibile all'estremità del cavo retraibile

Generalmente utilizzato con morsetto di terra statico per bobine B2610A (venduto separatamente)

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Prodotto	Diametro	Lunghezza
B2618B	165400	Acciaio	Elettrozincato	Cavo per la messa a terra delle autocisterne e veicoli ferroviari	2.4 mm	15.2m

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

I contenitori di liquidi infiammabili devono rimanere chiusi fino al completamento di collegamento a massa e messa a terra, dato che può verificarsi una scintilla iniziale durante la connessione dell'apparecchiatura di messa a terra che potrebbe provocare l'accensione di vapori o gas.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE