

Morsetto di messa a terra torre, cavo



CARATTERISTICHE

Morsetto per unione meccanica per il fissaggio del conduttore alle flange della trave

SPECIFICHE


Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale | Dimensioni del conduttore | Dimensioni delle filettature (TS) | Altezza (H) | Lunghezza (L) |
|-------------------|-----------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|
| TECLP8CU | 710050 | Rame | 8 mm Pieno | M10 | 36 mm | 40mm |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Larghezza (W) |
|-------------------|-----------------|---------------|
| TECLP8CU | 710050 | 22 mm |

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE