

# Cono impermeabile



## CARATTERISTICHE

Fornisce una guarnizione impermeabile contro le penetrazioni attraverso i tetti

## SPECIFICHE



Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale | Diametro (Ø) | Profondità (D) | Altezza (H) | Larghezza (W) |
|-------------------|-----------------|-----------|--------------|----------------|-------------|---------------|
| WPC3050           | 702230          | Alluminio | 32 mm        | 115.9mm        | 60 mm       | 115 mm        |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Peso unitario |
|-------------------|-----------------|---------------|
| WPC3050           | 702230          | 0.07 kg       |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**