

BS-400A supporto isolante quadripolare



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Creare blocchi di distribuzione a quattro poli personalizzati per un sistema di distribuzione dell'energia elettrica

È possibile fissare lo schermo di protezione direttamente al supporto

Include le viti per montare le barre filettate in rame

Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti

Non contiene alogeni

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Table 1/3

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale | Finitura | Tensione massima di lavoro, IEC (Ui) | Temperatura di funzionamento | Corrente di applicazione tipica nominale |
|-------------------|-----------------|---|----------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| BS-400A | 551250 | Acciaio, Poliamide rinforzato con fibra di vetro | Elettrozincato | 1000, 1500 | -40 to 130 °C | 160 - 630 A |

Table 2/3

| Codice a catalogo | Numero articolo | È conforme a | Classificazione dell'inflammabilità | Larghezza barra collettore | Spessore della barra | Profondità (D) |
|-------------------|-----------------|---|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| BS-400A | 551250 | IEC® 60439,1, IEC® 61439,1, IEC® 60695-2-11 (prova del filo incandescente 960 °C) | UL® 94V-0 | 15 - 32 mm | 5 - 10 mm | 128mm |


Table 3/3

| Codice a catalogo | Numero articolo | Altezza (H) | Larghezza (W) | A. | Diametro della vite (Sc) | Peso unitario |
|-------------------|-----------------|-------------|---------------|--------|--------------------------|---------------|
| BS-400A | 551250 | 230 mm | 34 mm | 123 mm | 6 | 0.22 kg |

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Da utilizzare con barre in rame.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE