


Barra di distribuzione plug-in per la distribuzione dell'alimentazione, MSB



This plug-in busbar, MSBS, can withstand a rated current up to 1400A, and has been tested according to IEC 61439. It is a flexible, easy to mount solution.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Vertical busbar to build up the plug-in system. The MSBS bars are fixed in the MSVH supports with standard bolts, washers and nuts. The rated current can be increased up to 2 x 1400A if the incoming connection is in the middle.

Materiale: Tin plated aluminium.

Fornitura: 4 pieces of busbars.

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale della cassa	Famiglia di prodotti	Materiale
MSBS41418	1800mm	40mm	82mm	Lamiera d'acciaio	Supporto libero	Alluminio
MSBS41420	2000mm	40mm	82mm	Lamiera d'acciaio	Supporto libero	Alluminio
MSBS41422	2200mm	40mm	82mm	Lamiera d'acciaio	Supporto libero	Alluminio

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

*In: Rated current. *Icw: Rated short-time withstand current.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE