

Dado scorrevole, GLM



Questi dadi scorrevoli per guida di montaggio consentono il fissaggio dei componenti in qualsiasi posizione sulla guida, il che significa che componenti e apparecchiature possono essere facilmente installati esattamente dove richiesto.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Dadi scorrevoli da utilizzare con guide di montaggio CP e profili di montaggio CLPF per una facile installazione dei componenti.

Materiale: Acciaio zincato.

Quantità nell'imballaggio: 50 pezzi.

SPECIFICHE

Spessore: 1mm
Materiale: Lamiera d'acciaio
Finitura: Zincato

Table 1/1

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Tipo di filettatura | Materiale della cassa |
|-------------------|---------|-----------|------------|---------------------|-----------------------|
| GLM40-6P | 32mm | 38mm | 38mm | M6 | Lamiera d'acciaio |
| GLM20-6P | 32mm | 17mm | 17mm | M6 | Lamiera d'acciaio |
| GLM20-8P | 32mm | 17mm | 17mm | M8 | Lamiera d'acciaio |
| GLM40-8P | 32mm | 38mm | 38mm | M8 | Lamiera d'acciaio |

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE