

S gancio



CARATTERISTICHE

Per catene di sospensione, bande forate e oggetti simili

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Diametro (Ø)	Lunghezza (L)	Carico statico
S30EG	591570	Acciaio	Elettrozincato	3 mm	25mm	120N
S40S4	591650	Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		4 mm	35mm	250N
S40EGSP25	172420	Acciaio	Elettrozincato	4 mm	35mm	250N
S40EG	591580	Acciaio	Elettrozincato	4 mm	35mm	250N
S50EG	591590	Acciaio	Elettrozincato	5 mm	45mm	400N
S50S4	591660	Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		5 mm	45mm	400N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

