


# Gruppo batterie di contenimento corsia

## Data Solutions



Batteria: Predisposto per l'integrazione nella scatola dello sportello; 1200 cicli di ricarica, supporta l'apertura per 8 porte, tensione di carica 14,7 V CC tramite piastra dello sportello, temperatura ambiente -15 °C ... +50 °C..

### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

Temperatura ambiente -15 °C ... +50 °C.

Predisposto per l'integrazione nel box porta

Tensione di carica 14,7 V CC tramite la piastra della porta

1200 cicli di carica

Apertura Upports per 8 porte

### SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Funziona con	Quantità nella confezione
60130-066	Porta di contenimento scorrevole	1

### AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**