

Cavo-nastro solo stampo rail, segnale

Data Solutions



CARATTERISTICHE

Stampo di ricambio progettato per l'installazione di circuiti dei binari e di collegamenti mediante ponticelli all'asse neutro

SPECIFICHE

Tipo di rotaia: Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb

Materiale: Grafite

Table 1/1

Codice a catalogo	Stile terminale collegamento	Dimensioni del conduttore	Diametro esterno del conduttore, nominale	Modello saldatore	Orientamento
SBW3150BRH	Linguetta da 1"	3/16" Ponticello a trefolo	4.76mm	TB5	Destra
SBB200CLH	Linguetta da 1"	3/16" Ponticello a trefolo	4.76mm	TB5, T21	Sinistra
SBW3150BLH	Linguetta da 1"	3/16" Ponticello a trefolo	4.76mm	TB5	Sinistra
SBB200CRH	Linguetta da 1"	3/16" Ponticello a trefolo	4.76mm	TB5, T21	Destra
SBB200YLH	Linguetta da 1"	16 mm ² Coassiale	5.18mm	T21, TB5	Sinistra
SBB200YRH	Linguetta da 1"	16 mm ² Coassiale	5.18mm	T21, TB5	Destra
SBB200XRH	Linguetta da 1"	25 mm ² A trefoli	6.6mm	TB5, T21	Destra

Codice a catalogo	Stile terminale collegamento	Dimensioni del conduttore	Diametro esterno del conduttore, nominale	Modello saldatore	Orientamento
SBB200PLH	Linguetta da 1"	35 mm ² A trefoli	7.75mm	TB5, T21	Sinistra
SBB200PRH	Linguetta da 1"	35 mm ² A trefoli	7.75mm	TB5, T21	Destra
SBWW6RH	Fatto sul campo	50 mm ² Pieno	8mm	T21	Destra
SBWW6LH	Fatto sul campo	50 mm ² Pieno	8mm	T21	Sinistra

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE