


# Morsetto della maniglia

## Data Solutions



### CARATTERISTICHE

Viene utilizzato per chiudere saldamente lo stampo attorno ai conduttori

Le maniglie di bloccaggio sono richieste per la maggior parte degli stampi

Per alcuni stampi sono richiesti telai e maniglie speciali

La serie L160SM è dotata di maniglie per facilitare l'esecuzione delle connessioni in un fosso

Vedere i requisiti specifici dello stampo nVent ERICO Cadweld

### SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Codice prezzo	Dimensioni stampo
L160	C, E, Q, R	76.2 mm

### AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.