

# Fermo interno per pannello laterale

## Data Solutions



Il fermo interno può essere facilmente montato senza forare e consente di rimuovere il pannello laterale solo dall'interno. Il fermo è solo per applicazioni IP 20.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Per applicazioni IP 20

Una volta assemblato, il pannello laterale non può più essere rimosso dall'esterno

## SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Finitura	Materiale	Quantità nella confezione	Tipo di prodotto	Funziona con
23130-373	Alluminio zincato	Acciaio	8	Staffa	Varistar CP

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**