

Solo coppia di stampi per giunzioni, alimentazione

Data Solutions



CARATTERISTICHE

Coppia di stampi di ricambio con componenti di montaggio progettata per l'installazione di collegamenti mediante ponticelli al fungo della rotaia

La connessione viene realizzata entro i confini della piastra di giunzione

Include lo strumento di pulizia dello stampo e l'accenditore a pietra

SPECIFICHE

Stile terminale collegamento: C

Materiale: Grafite

Table 1/1

Codice a catalogo	Tipo di rotaia	Dimensioni del conduttore	Diametro esterno del conduttore, nominale
PBCX3M	UIC	50 mm ² Cordatura	9.13mm
PBCX6M	UIC	120 mm ² Cordatura	9.53mm
PBC2JM	Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb	2/0 Cordatura	12.19mm
PBCS5M	Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb	2/0 Composito	13.36mm

Codice a catalogo	Tipo di rotaia	Dimensioni del conduttore	Diametro esterno del conduttore, nominale
PBCS6M	Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb	3/0 Composito	14.53mm
PBCY5X5M	UIC	95 mm ² Cordatura	15.52mm
PBC2SM	Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb	4/0 Cordatura	15.49mm
PBXLC2WM	Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb	250 kcmil Cordatura	19.05mm
PBC2WM	Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb	250 kcmil A trefoli	19.05mm

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE