

Ingresso conduttore nVent ERIFLEX Flexbus IP55

Data Solutions



I pressacavi IP 55 del conduttore nVent ERIFLEX Flexbus possono essere utilizzate per il quadro elettrico e / o la copertura dell'alimentatore per aggiornare un'installazione al livello IP55. Proteggere l'isolamento del conduttore nVent ERIFLEX Flexbus da spigoli vivi dall'alimentatore o dal coperchio superiore del quadro.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Realizzato in morbido PVC per seguire qualsiasi potenziale raggio di curvatura del conduttore

La sigillatura attorno al conduttore è realizzata con un nastro autorestringente ad alta adesività

Buona resistenza agli schizzi di solventi e idrocarburi

Adattabile a qualsiasi sezione del conduttore nVent ERIFLEX Flexbus tagliando il materiale superiore con un cutter tradizionale

Elevata resistenza agli acidi

Resistenza ai raggi UV

Conforme a RoHS

Ignifugo

SPECIFICHE

Temperatura di funzionamento: -40 to 140°C

Classificazione della cassa: IP 55
Materiale: Polivinilcloruro


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Tipo	A.	B	C	Dimensioni del conduttore
FLEXCEIP55C501	508140	Singolo ingresso	126mm	102mm	175mm	220 mm ² , 360 mm ² , 545 mm ² , 640 mm ²
FLEXCEIP55C1001	508141	Singolo ingresso	176mm	102mm	152mm	960 mm ² , 1280 mm ² , 1810 mm ²
FLEXCEIP55C502	508142	Doppio ingresso	126mm	157mm	175mm	220 mm ² , 360 mm ² , 545 mm ² , 640 mm ²
FLEXCEIP55C1002	508143	Doppio ingresso	176mm	157mm	152mm	960 mm ² , 1280 mm ² , 1810 mm ²

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Coppia (TQ)	Peso unitario
FLEXCEIP55C501	508140	2.5N·m	0.6kg
FLEXCEIP55C1001	508141	2.5N·m	0.7kg
FLEXCEIP55C502	508142	2.5N·m	0.8kg
FLEXCEIP55C1002	508143	2.5N·m	1kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE