

Armadietto Comline FTTX per esterni

Data Solutions



Le applicazioni di telecomunicazione richiedono sofisticate apparecchiature elettroniche in ambienti esterni. Gli armadi per esterni nVent SCHROFF proteggono tali componenti elettronici da condizioni meteorologiche estreme, atti vandalici e garantendo così la continuità operativa. Gli armadi nVent SCHROFF possono essere utilizzati come armadi DSLAM / Point of Presence / zone pooling / FTTC / FTTH / MFG.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Dimensioni altezza senza base (140 mm)

Parete singola, armadio leggero in alluminio

Armadio isolato

IP 55

SPECIFICHE

Materiale: Alluminio

Table 1/3

| Codice a catalogo | Tipo di prodotto | Famiglia di prodotti | Altezza del rack | Altezza | Larghezza | Profondità |
|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------|-----------|------------|
| 12349-006 | Armadio per esterni | Comline FTTX | 25U | 1200mm | 800mm | 600mm |

| Codice a catalogo | Tipo di prodotto | Famiglia di prodotti | Altezza del rack | Altezza | Larghezza | Profondità |
|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------|-----------|------------|
| 12349-005 | Armadio per esterni | Comline FTTX | 12U | 600mm | 800mm | 600mm |
| 12349-007 | Armadio per esterni | Comline FTTX | 12U | 600mm | 800mm | 600mm |
| 12349-008 | Armadio per esterni | Comline FTTX | 25U | 1200mm | 800mm | 600mm |

Table 2/3

| Codice a catalogo | Tipo di parete | Tipo di porta | Accesso | Raffreddamento | Schermatura EMC | È conforme a |
|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------|-----------------|---|
| 12349-006 | Parete singola | Sportello singolo | Parte frontale, Indietro | Isolamento | N. | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-005 | Parete singola | Sportello singolo | Parte frontale, Indietro | Isolamento | N. | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-007 | Parete singola | Sportello singolo | Parte frontale, Indietro | Isolamento | N. | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |
| 12349-008 | Parete singola | Sportello singolo | Parte frontale, Indietro | Isolamento | N. | IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160 |

Table 3/3

| Codice a catalogo | Quantità nella confezione | Finitura |
|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 12349-006 | 1 | Verniciato a polvere |

| Codice a catalogo | Quantità nella confezione | Finitura |
|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 12349-005 | 1 | Verniciato a polvere |
| 12349-007 | 1 | Verniciato a polvere |
| 12349-008 | 1 | Verniciato a polvere |

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE