

Barra di giunzione rapida del vassoio del cestello in filo PEMSA

Data Solutions



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Facilità d'uso, funzione di collegamento rapido

Nessuna ferramenta aggiuntiva necessaria

Funziona con un'ampia gamma di dimensioni e configurazioni della passerella

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

SPECIFICHE

Finitura: Elettrozincato


Materiale: Acciaio

Table 1/1

| Codice a catalogo | Numero articolo | Colore | Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Altezza (H) | Dimensione del foro (HS) |
|-------------------|-----------------|--------|---------------|---------------|-------------|--------------------------|
|-------------------|-----------------|--------|---------------|---------------|-------------|--------------------------|

| | | | | | | |
|-----------|--------|------|---------|------|--------|-----|
| WBTQBAREG | 820711 | | 240.5mm | 24mm | 16.5mm | 5mm |
| WBTQBARBG | 820706 | Nero | 240.5mm | 24mm | 16.5mm | 5mm |

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE