

Presca multipla, SCHUKO, trifase

Data Solutions

PDU modulare e compatta con uscite SCHUKO e collegamento trifase.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

In conformità alla normativa DIN 57620

Multiprese con connettori femmina SCHUKO, trifase

Cavo di collegamento da 2 m, estremità aperta con boccole

3 fasi, 16 A per fase

Le multiprese possono essere ruotate in tutte e quattro le direzioni (con incrementi di 90°) durante l'installazione

Altezza di installazione 1 U

Montaggio verticale

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Tipo di presa	Quantità di prese	Colore	Prese commutate	Lunghezza
60110-219	Multipresa	SCHUKO	9	Grigio, Nero, Rosso	N.	608.5mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Tensione CA	Profondità	Finitura	Materiale	Quantità nella confezione
60110-219	230V	44mm	Anodizzato	Alluminio, Poliammide	1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la staffa per il montaggio verticale.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE