

# Striscia di connettori femmina, UTE, con ingresso Wieland®

## Data Solutions



PDU modulare e compatta con molti elementi funzionali. Utilizzando un telaio in alluminio 1 U per 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack. Il connettore Wieland consente una facile combinazione con diversi cavi di ingresso di alimentazione.

### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

Ingresso tramite spina Wieland® GST 18

Le strisce di bussole possono essere ruotate in tutte e quattro le direzioni (con incrementi di 90°) durante il montaggio

Uscita tramite connettori femmina UTE

Montaggio orizzontale o verticale

Altezza di installazione 1 U

In conformità con NFC 61-303

### SPECIFICHE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Lunghezza:</b>        | 438.5mm               |
| <b>Materiale:</b>        | Alluminio; Poliammide |
| <b>Tipo di prodotto:</b> | Multipresa            |

Table 1/2

| Codice a catalogo | Tipo di presa | Quantità di prese | Prese commutate | Tensione CA | Funzione                    | Quantità nella confezione |
|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| 60110-357         | UTE           | 6                 | N.              | 230V        | Protezione da sovracorrente | 1                         |
| 60110-356         | UTE           | 6                 | N.              | 230V        | Protezione da sovracorrente | 1                         |
| 60110-346         | UTE           | 8                 | N.              | 230V        |                             | 1                         |
| 60110-355         | UTE           | 6                 | N.              | 230V        | Protezione da sovracorrente | 1                         |
| 60110-348         | UTE           | 8                 | N.              | 230V        |                             | 1                         |
| 60110-347         | UTE           | 8                 | N.              | 230V        |                             | 1                         |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Colore | Profondità | Finitura   |
|-------------------|--------|------------|------------|
| 60110-357         | Rosso  | 44mm       | Anodizzato |
| 60110-356         | Nero   | 44mm       | Anodizzato |
| 60110-346         | Bianco | 44mm       | Anodizzato |
| 60110-355         | Bianco | 44mm       | Anodizzato |
| 60110-348         | Rosso  | 44mm       | Anodizzato |
| 60110-347         | Nero   | 44mm       | Anodizzato |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

---

Ordinare separatamente la staffa di montaggio per il montaggio verticale.

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**