

# Protezione della televisione a circuito chiuso



## CARATTERISTICHE

Protezione efficace contro energia elevata

Design compatto per esigenze di spazio limitato

La messa a terra isolata impedisce l'introduzione di rumore indesiderato

## SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	CCTV12
Numero articolo	703000
Tensione di sistema nominale (Un)	+/- 12 V CC
Tensione continua massima di esercizio (Uc)	+/- 14 V CC
Livello di protezione tensione (su)	60 V a 5 kA
Corrente di scarica nominale (In)	10kA 8/20 μs
Frequenza	100 Hz Max
Velocità di trasmissione	16Mbit/s
Impedenza	50 - 75 Ω
Tipo di collegamento	BNC, femmina
Montaggio	Inserto in linea
Temperatura	-25 to 70 °C
Materiale della cassa	Metallo

<b>Codice a catalogo</b>	<b>CCTV12</b>
Classificazione della cassa	IP 20 NEMA®-1
Profondità (D)	28mm
Altezza (H)	90 mm
Larghezza (W)	22 mm

Table 2/2

<b>Codice a catalogo</b>	<b>CCTV12</b>
Peso unitario	60 kg

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**