

Morsetto a nastro



CARATTERISTICHE

Consente di fissare i conduttori di protezione contro i fulmini evitando che vadano fuori posto

Fissaggio meccanico con viti o chiodi

SPECIFICHE


Materiale: Ottone

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensioni nastro	Tipo di nastro	Profondità (D)	Altezza (H)	Larghezza (W)
DCC316	711660	31 x 6 mm	Senza rivestimento	18mm	13 mm	56 mm
DCC256	711230	25 x 6 mm	Senza rivestimento	20mm	14 mm	50 mm
DCC506	711240	50 x 6 mm	Senza rivestimento	20mm	13 mm	75 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione del foro (HS)	Peso unitario
DCC316	711660	7 mm	0.067 kg
DCC256	711230	7 mm	0.08 kg
DCC506	711240	7 mm	0.16 kg



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE