


Supporto barra di distribuzione piatta FBSS



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Sostiene le barre in un angolo per connessioni semplici

Include i fori di montaggio per il fissaggio diretto dello schermo di protezione

Bracci regolabili per un montaggio semplice

Trifase con circuito neutro

Non contiene alogeni

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Tensione massima di lavoro, IEC (Ui)	Temperatura di funzionamento	Corrente di applicazione tipica nominale	Classificazione dell'infiammabilità
FBSS32X5	551190	Acciaio, Poliammide rinforzato con fibra di vetro, Alluminio	1000, 1500	-40 to 130 °C	400 A	UL® 94V-0


Table 2/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza barra colletttrice	Spessore della barra	È conforme a	Altezza (H)	Larghezza (W)
FBSS32X5	551190	32 mm	5 mm	IEC® 60695-2-11 (prova del filo incandescente 960 °C)	47 mm	338 - 390 mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Numero articolo	A.	B	C	X	Peso unitario
FBSS32X5	551190	325 - 377 mm	290 mm	65 mm	6.5 x 23 mm	0.32 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza clienti
Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE