


## Serracavi, CAC



I serracavi fissano i cavi in posizione e scaricano eventuali tensioni esterne contribuendo, quindi, a evitare danni alle apparecchiature.

### CARATTERISTICHE

---

Descrizione: Per fissare i cavi in ingresso sulle barre di fissaggio CAB e CABP. Mantengono il cavo in posizione e ne sostengono il peso.

Materiale: Acciaio zincato.

Quantità nell'imballaggio: 25 serracavi.

Specifiche di montaggio: Aggiungere CAB/CABP per il montaggio dei serracavi CAC.

## SPECIFICHE

**Spessore:** 2mm  
**Materiale:** Lamiera d'acciaio  
**Finitura:** Zincato

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale della cassa	Famiglia di prodotti	Gamma dei diametri dei cavi
CAC0612	64mm	25mm	19mm	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile	Supporto libero	6 – 12mm
CAC1014	64mm	25mm	19mm	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile	Supporto libero	10 – 14mm
CAC1216	64mm	25mm	19mm	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile	Supporto libero	12 – 16mm
CAC1418	64mm	25mm	19mm	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile	Supporto libero	14 – 18mm
CAC1822	64mm	25mm	19mm	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile	Supporto libero	18 – 22mm
CAC3842	64mm	25mm	19mm	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile	Supporto libero	38 – 42mm
CAC3438	64mm	25mm	19mm	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile	Supporto libero	34 – 38mm
CAC2226	64mm	25mm	19mm	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile	Supporto libero	22 – 26mm
CAC2630	64mm	25mm	19mm	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile	Supporto libero	26 – 30mm
CAC4246	64mm	25mm	19mm	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile	Supporto libero	42 – 46mm
CAC5864	64mm	25mm	19mm	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile	Supporto libero	58 – 64mm
CAC3034	64mm	25mm	19mm	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile	Supporto libero	30 – 34mm

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**