

Gomito a 90 gradi del vassoio di pulizia



Clean Tray 90-Degree Elbows are used for right-angle installations. The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown.

CARATTERISTICHE

Clean Tray 90-Degree Elbows are used for right-angle installations

The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown

SPECIFICHE

Finitura: Spazzolato #3

Materiale: Acciaio inossidabile 304

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo	Altezza	Larghezza	Spessore
CTS33EFC90SS	Gomito	76mm	76mm	1.27mm
CT22EIC90SS	Gomito	51mm	51mm	1.27mm
CT46EIC90SS	Gomito	102mm	152mm	1.27mm
CT66EOC90SS	Gomito	152mm	152mm	1.27mm
CT22EOC90SS	Gomito	51mm	51mm	1.27mm
CTS46PEFC90SS	Gomito	102mm	152mm	1.27mm
CT46EFCNT90SS	Gomito	102mm	152mm	1.27mm
CT22PEFC90SS	Gomito	51mm	51mm	1.27mm
CT46EFC90SS	Gomito	102mm	152mm	1.27mm
CT33EFC90SS	Gomito	76mm	76mm	1.27mm
CT44PEFC90SS	Gomito	102mm	102mm	1.27mm
CTS46EFC90SS	Gomito	102mm	152mm	1.27mm
CT66PEFC90SS	Gomito	152mm	152mm	1.27mm
CT33EFCNT90SS	Gomito	76mm	76mm	1.27mm
CT44EOC90SS	Gomito	102mm	102mm	1.27mm
CT33EIC90SS	Gomito	76mm	76mm	1.27mm
CT44EIC90SS	Gomito	102mm	102mm	1.27mm
CTS33PEFC90SS	Gomito	76mm	76mm	1.27mm
CTS44PEFC90SS	Gomito	102mm	102mm	1.27mm
CT33EOC90SS	Gomito	76mm	76mm	1.27mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo	Altezza	Larghezza	Spessore
CT44EFCNT90SS	Gomito	102mm	102mm	1.27mm
CT33PEFC90SS	Gomito	76mm	76mm	1.27mm
CT44EFC90SS	Gomito	102mm	102mm	1.27mm
CTS44EFC90SS	Gomito	102mm	102mm	1.27mm
CTS66EFC90SS	Gomito	152mm	152mm	1.27mm
CT46EOC90SS	Gomito	102mm	152mm	1.27mm
CT66EFC90SS	Gomito	152mm	152mm	1.27mm
CTS66PEFC90SS	Gomito	152mm	152mm	1.27mm
CT66EFCNT90SS	Gomito	152mm	152mm	1.27mm
CT22EFC90SS	Gomito	51mm	51mm	1.27mm

Codice a catalogo	Tipo	Altezza	Larghezza	Spessore
CT46PEFC90SS	Gomito	102mm	152mm	1.27mm
CT22EFCNT90SS	Gomito	51mm	51mm	1.27mm
CT66EIC90SS	Gomito	152mm	152mm	1.27mm

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE