


## Luce contenitore LED EL



Una lampada a LED progettata in modo specifico per gli armadi nVent HOFFMAN. Il montaggio senza attrezzi riduce il tempo di assemblaggio. Semplicemente tramite un sistema di cablaggio di tipo plug-and-play. Modello da 24 V (CC).

### CARATTERISTICHE

Descrizione: Lampada a LED per cassa, progettata in modo specifico per casse nVent HOFFMAN. Assemblaggio rapido e senza attrezzi grazie ad un sistema con gancio di chiusura progettato per essere inserito in una foratura da 25 mm su casse nVent HOFFMAN. Può essere montata in posizione orizzontale o verticale.

Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.

## SPECIFICHE

<b>Temperatura del colore:</b>	4000K
<b>Temperatura di esercizio:</b>	-20 to 55°C
<b>Colore:</b>	Nero
<b>Tipo di lampadina:</b>	LED
<b>Colore chiaro:</b>	Bianco neutro
<b>Materiale:</b>	Plastica
<b>Finitura:</b>	Uniforma

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Tipo di presa	Emissione luminosa	Potenza
EL1200M	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm	12W
EL1200MS-BF	76mm	364mm	48mm	Tipo E	1200lm	12W
EL1200MS	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Tipo F	1200lm	12W
EL1200DS	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Tipo F	1200lm	12W
EL1200MS-CH	76mm	364mm	48mm	Tipo J	1200lm	12W
EL900DS-BF	76mm	364mm	48mm	Tipo E	900lm	9W
EL900DS-CH	76mm	364mm	48mm	Tipo J	900lm	9W
EL1200M24V	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm	12W
EL1200MS-GB	76mm	364mm	48mm	Tipo G	1200lm	12W
EL1200DS-BF	76mm	364mm	48mm	Tipo E	1200lm	12W
EL900DS-US	76mm	364mm	48mm	Tipo B	900lm	9W
EL1200MS-US	76mm	364mm	48mm	Tipo B	1200lm	12W
EL1200DS-GB	76mm	364mm	48mm	Tipo G	1200lm	12W
EL1200DS-CH	76mm	364mm	48mm	Tipo J	1200lm	12W
EL1200D24V	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm	12W
EL900DS	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Tipo F	900lm	9W
EL900D	76mm	314mm	48mm	NA	900lm	9W
EL1200DS-US	76mm	364mm	48mm	Tipo B	1200lm	12W
EL900DS-GB	76mm	364mm	48mm	Tipo G	900lm	9W

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**