

Tendine anteriori/posteriori, P



Questo zoccolo consente il cablaggio senza alcuna restrizione. L'installazione dei cavi risulta semplice poiché lo zoccolo crea uno spazio aggiuntivo al di sotto della cassa.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Quattro parti angolari con piastre frontali rimovibili. I pannelli laterali PA vanno ordinati separatamente.
Altezze disponibili: 100 e 200 mm. È richiesta la lavorazione di alcuni componenti.

Materiale: Lamiera d'acciaio da 2.5 mm per le parti angolari e da 1.5 mm per le piastre di copertura in lamiera d'acciaio.

Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7022 bucciato.

Quantità nell'imballaggio: 4 parti angolari e due coperture frontali con accessori di montaggio.

SPECIFICHE

Spessore:	1.5mm
Materiale:	Lamiera d'acciaio
Finitura:	Verniciato a polvere
Codice colore:	RAL 7022
Colore:	Grigio ombra

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Larghezza cassa compatibile	Materiale della cassa	Famiglia di prodotti
P1080	100mm	793mm	95mm	800mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
P2080	200mm	793mm	95mm	800mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
P1120	100mm	1193mm	95mm	1200mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
P2120	200mm	1193mm	95mm	1200mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
P1100	100mm	993mm	95mm	1000mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
P2100	200mm	993mm	95mm	1000mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
P1060	100mm	593mm	95mm	600mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
P2060	200mm	593mm	95mm	600mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
P1040	100mm	393mm	95mm	400mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
P2050	200mm	493mm	95mm	500mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
P2040	200mm	393mm	95mm	400mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
P1050	100mm	493mm	95mm	500mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE