


Tape Conductor

Power Utilities



CARATTERISTICHE

Lower impedance than equivalent sized round conductor

Used for lightning protection system downconductor or grounding applications

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Larghezza (W)	Spessore (T)	Lunghezza (L)
TC-EC-2530-50	710510	Rame	Senza rivestimento	25mm	3mm	50m


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unitario	È conforme a
TC-EC-2530-50	710510	0.67kg	IEC® EN 62561-2

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Cut-to-order (CTO) lengths are available for an additional charge.

Unit weight is per meter (3.28').



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE