

# Presa di prova doppia, Ø 2 mm



Connettori femmina di prova doppi per piastra di montaggio 1 e 2, tipo corto e lungo.

La temperatura di saldatura deve essere applicata solo per un massimo di 5 secondi. Il corpo in plastica deve essere protetto dall'onda di saldatura durante la saldatura a onda.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Prese di prova doppie per sistema elemento anteriore

## SPECIFICHE

**Diametro:** 2mm  
**Tipo di prodotto:** Presa

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo	Quantità nella confezione	Tensione CA	Corrente massima	Tensione di prova a 50 Hz	Temperatura ambiente
69004-089	Lungo, piano di montaggio 1	1	30V	1A	1kV	-25 to 70°C
69004-131	Corto, piano di montaggio 1	1	30V	1A	1kV	-25 to 70°C
69004-090	Lungo, piano di montaggio 2	10	30V	1A	1kV	-25 to 70°C

Table 2/2

Codice a catalogo	Temperatura di saldatura	Classificazione dell'inflammabilità
69004-089	260°C	UL® 94V-0

Codice a catalogo	Temperatura di saldatura	Classificazione dell'inflammabilità
69004-131	260°C	UL® 94V-0
69004-090	260°C	UL® 94V-0

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Dimensioni dei perni di collegamento: 0,3 x 0,6 mm.

Foro richiesto per il pannello frontale: Ø 4 mm.

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**