

Sistema CPCI Serial R3.0 con alimentatore collegabile, 4 U, 9 slot, con i/o posteriore

CODICE A CATALOGO

24579-451



Sistema CompactPCI Serial R3.0 da 4 U, con gabbia per schede verticale per nove schede da 3 U e un alimentatore collegabile 3U.

CARATTERISTICHE

Sistema conforme a IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane conforme a PICMG CPCI-S.0 R3.0

Supporta PCIe Gen 4, 10 GBase-T, S-ATA 3 e USB 3,2 Gen 2

L'interfaccia Ethernet è compatibile con 10GBASE-KR e 10GBASE-T e predisposta per 25GBASE-KR

Sistema con gabbia per schede verticale. Per il formato scheda 3U

Backplane a 9 slot, 3U CompactPCI Serial (topologia Ethernet a stella singola), slot di sistema rimasto

Dissipazione del calore tramite unità ventola hot-swap da 1 U

Filtro dell'aria sostituibile a posteriori

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sistema

Numero di scanalature: 9

Tipo: Montaggio a rack da 19"

Tipo di backplane: 3 U CompactPCI seriale con Ethernet Star

Trasferimento dati: PCIe Gen4

Potenza per slot: 40W

Tensione di ingresso CA: 100 – 240V

Direzione del flusso d'aria: Dal basso verso l'alto

Altezza del rack: 4U

Tipo di alimentazione: (2) PSU collegabile

Alimentazione inclusa: Sì

I/O posteriore: Sì

È conforme a: PICMG CPCI-S.0 R3.0

Profondità: 275mm

Altezza: 177mm

Larghezza rack: 84HP

Larghezza asola: 4HP

Slot di sistema: Sinistra

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

I tipi di preferenza possono essere ordinati direttamente da magazzino, altre configurazioni su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE