

Pannello anteriore, non schermato, con perno di fissaggio



Pannello anteriore con collegamento GND/messa a terra. La messa a terra può essere effettuata con un cavo che si adatta al perno del dispositivo di fissaggio sul lato posteriore del pannello.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Abilitare la messa a terra dell'area anteriore (classe di protezione 1)

SPECIFICHE

Profondità:	2.5mm
Altezza del rack:	3U
Materiale:	Alluminio
Finitura:	Anodizzato; Passivato
Tipo di accessorio:	Pannello frontale
Tipo di prodotto:	Pannello frontale
Tipo:	Pannello frontale senza maniglia

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Montaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati
20119-159	7HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	N.
20119-163	42HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	N.

Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Montaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati
20119-162	28HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	N.
20119-161	21HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	N.
20119-160	14HP	1	Anteriore a vite	Anodizzato	Conduttivo	N.

Table 2/2

Codice a catalogo	È conforme a	Schermatura EMC	Altezza	Larghezza
20119-159	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	128.4mm	35.2mm
20119-163	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	128.4mm	213mm
20119-162	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	128.4mm	141.9mm
20119-161	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	128.4mm	106.3mm
20119-160	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	N.	128.4mm	70.8mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare il materiale di fissaggio (manicotti, viti a collare) separatamente.

La consegna è in confezioni multiple standard. I prezzi si riferiscono a ciascun articolo.

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE