

# Kit di base chassis MultipacPRO 19"

Tale kit consente al cliente di configurare i 3 diversi coperchi superiore/inferiore.



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Per assiemi non standardizzati (1 ... 5 U) e gruppi standardizzati (1, 2 U) conformi a IEC 60297-3-105

Il telaio è composto da due parti laterali e dal pannello anteriore/posteriore

Materiale: Alluminio

Selezionare altri componenti (accessori)

## SPECIFICHE

<b>Materiale:</b>	Alluminio
<b>Tipo:</b>	Configurabile
<b>Famiglia di prodotti:</b>	MultipacPRO
<b>Schermatura EMC:</b>	No (installabile in un secondo momento)
<b>Tipo di prodotto:</b>	Rack secondario/Telaio

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza del rack	Profondità	Larghezza utile	Montaggio	È conforme a	Certificazioni
20860-202	1U	280mm	403mm	Rack	CODICE 60297-3-100	RoHS

Codice a catalogo	Altezza delrack	Profondità	Larghezza utile	Montaggio	È conforme a	Certificazioni
20860-203	1U	340mm	403mm	Rack	CODICE 60297-3-100	RoHS
20860-204	1U	400mm	403mm	Rack	CODICE 60297-3-100	
20860-205	1U	460mm	403mm	Rack	CODICE 60297-3-100	
20860-201	1U	220mm	403mm	Rack	CODICE 60297-3-100	RoHS
20860-210	2U	220mm	403mm	Rack	CODICE 60297-3-100	RoHS
20860-214	2U	460mm	403mm	Rack	CODICE 60297-3-100	
20860-213	2U	400mm	403mm	Rack	CODICE 60297-3-100	
20860-211	2U	280mm	403mm	Rack	CODICE 60297-3-100	RoHS
20860-212	2U	340mm	403mm	Rack	CODICE 60297-3-100	RoHS
20860-221	3U	400mm	403mm	Rack	CODICE 60297-3-100	RoHS
20860-219	3U	280mm	403mm	Rack	CODICE 60297-3-100	RoHS
20860-222	3U	460mm	403mm	Rack	CODICE 60297-3-100	RoHS
20860-220	3U	340mm	403mm	Rack	CODICE 60297-3-100	RoHS
20860-228	4U	280mm	403mm	Rack	CODICE 60297-3-100	RoHS
20860-229	4U	340mm	403mm	Rack	CODICE 60297-3-100	RoHS
20860-231	4U	460mm	403mm	Rack	CODICE 60297-3-100	RoHS
20860-230	4U	400mm	403mm	Rack	CODICE 60297-3-100	RoHS
20860-240	5U	460mm	403mm	Rack	CODICE 60297-3-100	RoHS

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente piastra di montaggio, coperchio e piastre di base, maniglie e guide telescopiche.

Dimensioni h = altezza di montaggio trasparente = H?8,1 mm, b = larghezza di montaggio trasparente = 403 mm.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**