

Verbinding verbreken

Data Solutions



KENMERKEN

Maakt snelle en eenvoudige ontkoppeling van het aardingssysteem mogelijk om het testen van de aarding in isolatie te vergemakkelijken

Uit hoog-geleidend ,hard getrokken electrolytisch koper cf EN 13601

Inclusief halogeen-vrije polyamide isolatoren in roestvrijstaal met hardware en montagebeugels (EN 1.4401)

SPECIFICATIES

Materiaal: Koper

Voldoet aan: IEC® EN 62561-1:2017 Klasse H

Table 1/2

Catalogusnummer	Afwerking	Schroefdraadmaat (TS)	Hoogte (H)	Lengte (L)	Breedte 1 (W1)	Breedte 2 (W2)
DLINKT	Vertind	M10	90mm	125mm	100mm	50mm
DLINKC	Kaal	M10	90mm	125mm	100mm	50mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Dikte (T)	Gewicht eenheid
DLINKT	6mm	0.77kg
DLINKC	6mm	0.77kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Vertinning : 8 micron volgens ASTM B545 service class C voor corrosieve omgevingen.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE