

FleXbus Isolerend verband FIB

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

FLEXBANDAGE



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Zwellende folie op basis van butylrubber met opzwellende brandwerende additieven en glasweefselversterking

Te gebruiken rond FleXbus-geleiders indien de dikte van de doorvoerafdichting <200 mm is

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 508152

Kleur: Rood; Bruin

Voldoet aan: EN 13501-1; EN 1366-3

Lengte: 5000mm

Breedte: 150mm

Gewicht eenheid: 3.6kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE