

# nVent ERIFLEX Flexbus IP66 Upgrade Kit, 105 mm Max dia, 0.05 kg

## Data Solutions

### CATALOGUSNUMMER

---

**FLEXCEIP66C100**



### CERTIFICERINGEN

---



### KENMERKEN

---

Halogeenvrij

Upgrades IP55 to IP66 by adding the heat shrink tubing

Increases the dustproof and waterproof level

### PRODUCTKENMERKEN

---

Artikelnummer: 508145

Vormtemperatuur: 135°C min

Krimpverhouding: 4:01

Werktemperatuur: -55 to 130°C

Hoogte: 10cm

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

---

FLEXCEIP66C50 Upgrade Kit is suitable for the following Flexbus Conductor's cross section: 220, 360, 545 and 640 mm<sup>2</sup>.

FLEXCEIP66C100 Upgrade Kit is suitable for the following Flexbus Conductor's cross section: 960, 1280 and 1810 mm<sup>2</sup>.

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**